


REF.: AERO-CI-EM-GE-OR150-6-COBMAX-40-90-M-B




A = 75mm | B = Ø84mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | Ø84 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 547lm |
| Intensidade | 875cd |
| Eficácia | 91lm/W |
| Facho | 50° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-34/<-34 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 157lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 629lm |
| Potência do LED | 4W |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C