


ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1200 GESSO AC TRANSLUCIDO 100W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-100-LUMINAMAX-05-27-80-D1200-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø1200mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	100W
Fluxo Luminária	9910lm
Intensidade	3240cd
Eficácia	99lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<21
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C