


ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D400 GESSO AC TRANSLUCIDO 20W LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-20-LUMINAMAX-05-50-80-D400-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø385mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø385
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	2015lm
Intensidade	659cd
Eficácia	101lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C