

# ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D800 GESSO AC TRANSLUCIDO 60W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26



REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-60-LUMINACHROMA-05-30-95-D800-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 60W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø800
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	60W
Fluxo Luminária	4384lm
Intensidade	1433cd
Eficácia	73lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<21
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 90mm | B = Ø800mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C