


ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1000 GESSO AC TRANSLUCIDO 80W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-80-LUMINAMAX-05-40-80-D1000-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø1000mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	80W
Fluxo Luminária	8415lm
Intensidade	2751cd
Eficácia	105lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C