

# ALLIANCE CIRCULAR PENDENTE DIRETA D400 AC TRANSLUCIDO 20W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26


REF.: ALLIANCE-CI-PDD-X-DFACTRANSL-20-LUMINAMAX-05-27-80-D400-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta, 20W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	90
Largura	Ø385
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1859lm
Intensidade	608cd
Eficácia	93lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 90mm | B = Ø385mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C