

ALLIANCE CIRCULAR PENDENTE DIRETA D600 AC TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: ALLIANCE-CI-PDD-X-DFACTRANSL-40-4080-D600-(OPÇÕESPBE)




A = 90mm | B = Ø600mm



Luminária circular pendente iluminação direta, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	90
Largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3593lm
Intensidade	1183cd
Eficácia	90lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	72lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2898,4lm
Potência do LED	40W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C