ANTARES PROJETOR 750 FACHO 90° 200W 5050 4000K IRC70 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ANTARES-X-PJ-X-DC90-200-5050-40-750-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Projetor
Altura	100
Largura	140
Comprimento	750
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	200W
Fluxo Luminária	25080lm
Intensidade	6470cd
Eficácia	125lm/W
Facho	90°
CCT	4000K
IRC	70
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<25
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	181lm/W
Fluxo Luminoso do LED	32528lm
Potência do LED	180W

A = 100mm | B = 140mm | C = 750mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br