

REF.: ANTARES-X-PJ-X-DCST-100-5050-50-370-(OPÇÃOESPBE)




A = 100mm | B = 140mm | C = 370mm



Projektor, 100W 5000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Projektor
Altura	100
Largura	140
Comprimento	370
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	11560lm
Intensidade	2747cd
Eficácia	116lm/W
Facho	Street
CCT	5000K
IRC	70
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <34/<40
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	181lm/W
Fluxo Luminoso do LED	16270,3lm
Potência do LED	90W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C