ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 54W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-54-3080-600-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	60
Comprimento	600
IP	40
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	54W
Fluxo Luminária	5189lm
Intensidade	1537cd
Eficácia	96lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<33
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 50mm | B = 60mm | C = 600mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br