


AURORA PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: AURORA-PF-EM-GE-DFEXT-25-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 20mm | B = 38,5mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	20
Largura	38,5
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	925lm/m
Intensidade	302cd
Eficácia	37lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<28
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-