

# AURORA PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: AURORA-PF-EM-GE-DFEXT-25-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 20mm | B = 38,5mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	20
Largura	38,5
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1239lm/m
Intensidade	405cd
Eficácia	50lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<29
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-