BALIZ PERFIL BE DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 15-11-26


REF.: BALIZ-PF-BE-X-DFEXT-25-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	30
Largura	63
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1338lm/m
Intensidade	246cd
Eficácia	54lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<34
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 30mm | B = 63mm | C = Esp.mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br