

# BOREAL PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 15WM LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: BOREAL-PF-EM-GE-DFEXT-15-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 36mm | B = 53mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	36
Largura	53
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	558lm/m
Intensidade	175cd
Eficácia	37lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-