




BOREAL PERFIL PENDENTE DIRETA DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: BOREAL-PF-PDD-X-DFEXT-25-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 36mm | B = 35mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária linear pendente iluminação direta, 25Wm 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	36
Largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	978lm/m
Intensidade	307cd
Eficácia	39lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-