




REF.: CAPELLA EVO GB-CI-EM-GE-FF125-14-COBCOMFY-30-95-X-B



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC>95. Corpo em polímero injetado. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor facho 25°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	110
Largura	Ø95
IP	20
Corpo	Polímero injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	897lm
Intensidade	3072cd
Eficácia	64lm/W
Facho	25°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1421,33lm
Potência do LED	12,97W

A = 110mm | B = Ø95mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C