



REF.: CAPELLA EVO GB-CI-EM-GE-FF125-6-COBCOMFY-30-95-X-B



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 3000K IRC>95. Corpo em polímero injetado. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor facho 25°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	Ø95
IP	20
Corpo	Polímero injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	432lm
Intensidade	1431cd
Eficácia	72lm/W
Facho	25°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	134lm/W
Fluxo Luminoso do LED	743,9lm
Potência do LED	5,56W

A = 100mm | B = Ø95mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C