




REF.: CAPELLA EVO GB-CI-EM-GE-FF160-6-COBCOMFY-25-95-X-P



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 2500K IRC>95. Corpo em polímero injetado. Acabamento preto. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	Ø95
IP	20
Corpo	Polímero injetado
Cor	Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	336lm
Intensidade	553cd
Eficácia	56lm/W
Facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

A = 100mm | B = Ø95mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C