



REF.: CAPELLA EVO-CI-EM-GE-FF130-6-COBMAX-30-90-X-P



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 3000K IRC>90. Corpo em polímero injetado. Acabamento preto. Controle óptico principal através de refletor facho 30°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	105
Largura	Ø95
IP	20
Corpo	Polímero injetado
Cor	Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	528lm
Intensidade	1373cd
Eficácia	88lm/W
Facho	30°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	151lm/W
Fluxo Luminoso do LED	604lm
Potência do LED	4W

A = 105mm | B = Ø95mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C