




REF.: CAPELLA EVO-CI-EM-GE-FF140-6-COBCOMFY-30-95-X-P



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 3000K IRC>95. Corpo em polímero injetado. Acabamento preto. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	105
Largura	Ø95
IP	20
Corpo	Polímero injetado
Cor	Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	393lm
Intensidade	796cd
Eficácia	66lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <1/<1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	120lm/W
Fluxo Luminoso do LED	502lm
Potência do LED	4,2W

A = 105mm | B = Ø95mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C