



REF.: CAPELLA-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-20-COBMAX-40-90-X-B



A = 130mm | B = Ø105mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 130 |
| Largura | Ø105 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1004lm |
| Intensidade | 597cd |
| Eficácia | 50lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<25 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 149lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2510lm |
| Potência do LED | 16,9W |