



REF.: CERES-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-14-COBMAX-30-90-115-N



A = 115mm | B = Ø115mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Natural. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	115
Largura	Ø115
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Natural
Ótica principal	Difusor
Potência	14W
Fluxo Luminária	853lm
Intensidade	478cd
Eficácia	61lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <16/<16
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	126lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1505lm
Potência do LED	11,9W