

DART PERFIL PENDENTE DIRETA PS TRANSLUCIDO 15WM LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: DART-PF-PDD-X-DFPSTRANSL-15-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 25mm | B = 25mm | C = Esp.mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	25
Largura	25
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	1012lm/m
Intensidade	306cd
Eficácia	67lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1783,2lm
Potência do LED	12,87W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br