DEGREE RETANGULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA FACHO FIXO 60° 8W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: DEGREE-RT-ARID-X-FFM60-8-2780-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	300
Largura	76
Comprimento	76
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	8W
Fluxo Luminária	311lm
Intensidade	62cd
Eficácia	39lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<23
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	837,2lm/W
Fluxo Luminoso do LED	115lm
Potência do LED	7,28W

A = 300mm | B = 76mm | C = 76mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br