
GELO QUADRADA SOBREPOR 200X200 20W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: GELO-QD-SB-X-DFACLEIT-20-LUMINACHROMA-05-50-95-200X200-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	110
Largura	200
Comprimento	200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1465lm
Intensidade	413cd
Eficácia	73lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 110mm | B = 200mm | C = 200mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br