
GELO QUADRADA SOBREPOR 300X300 20W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: GELO-QD-SB-X-DFACLEIT-20-LUMINAMAX-05-27-80-300X300-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	110
Largura	300
Comprimento	300
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1824lm
Intensidade	514cd
Eficácia	91lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 110mm | B = 300mm | C = 300mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br