


REF.: GELO-QD-SB-X-DFACLEIT-30-LUMINAMAX-05-40-80-400X400-(OPÇÕESPBE)



**A = 110mm | B = 400mm | C = 400mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepor                          |
| Altura                | 110                               |
| Largura               | 400                               |
| Comprimento           | 400                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 30W                               |
| Fluxo Luminária       | 3098lm                            |
| Intensidade           | 873cd                             |
| Eficácia              | 103lm/W                           |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Eficácia do LED       | -                                 |
| Fluxo Luminoso do LED | -                                 |
| Potência do LED       | -                                 |