GELO RETANGULAR SOBREPOR 50X620 10W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-10-4080-50X620-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	70
Largura	50
Comprimento	620
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	10W
Fluxo Luminária	879lm
Intensidade	278cd
Eficácia	88lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 70mm | B = 50mm | C = 620mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br