GELO RETANGULAR SOBREPOR 50X620 10W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-10-LUMINACHROMA-05-27-95-50X620-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	70
Largura	50
Comprimento	620
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	10W
Fluxo Luminária	681lm
Intensidade	205cd
Eficácia	68lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 70mm | B = 50mm | C = 620mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br