


REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-10-LUMINACHROMA-05-40-95-50X620-(OPÇÕESPBE)



A = 70mm | B = 50mm | C = 620mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular de sobrepor, 10W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	70
Largura	50
Comprimento	620
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	10W
Fluxo Luminária	738lm
Intensidade	222cd
Eficácia	74lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-