# GELO RETANGULAR SOBREPOR 50X620 10W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-10-LUMINAMAX-05-27-80-50X620-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 70 |
| Largura | 50 |
| Comprimento | 620 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 937lm |
| Intensidade | 282cd |
| Eficácia | 94lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

**A = 70mm | B = 50mm | C = 620mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**