

REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-40-3080-140X1200-(OPÇÕESPBE)




A = 70mm | B = 140mm | C = 1200mm



Luminária retangular de sobrepor, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	70
Largura	140
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3512lm
Intensidade	990cd
Eficácia	88lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	71lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2824,1lm
Potência do LED	40W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C