



HALO CIRCULAR EMBUTIR 40W GESSO PS TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 BRANCA

datasheet gerado em
07-05-26

REF.: HALO-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-40-LUMINACHROMA-1-27-95-400-B



A = 72mm | B = Ø400mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 40W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	72
Largura	Ø400
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2821lm
Intensidade	947cd
Eficácia	71lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C