




HIDREA DIFUSA QUADRADA EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: HIDREA DIFUSA-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-14-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 80mm | B = 152mm | C = 152mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	80
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	14W
Fluxo Luminária	772lm
Intensidade	300cd
Eficácia	55lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	97lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1226lm
Potência do LED	12,6W