



# HIDREA DIFUSA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
21-06-26

REF.: HIDREA DIFUSA-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 70mm | B = Ø152mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	70
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	583lm
Intensidade	220cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	945,6lm
Potência do LED	5,4W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C