


HIDREA FACHO FIXO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 24° 60W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: HIDREA FACHO FIXO-CI-EM-GE-FF124-60-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)




A = 245mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 60W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	245
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	60W
Fluxo Luminária	4768lm
Intensidade	10219cd
Eficácia	79lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <1/<1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	101lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5607,75lm
Potência do LED	55,6W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C