


# HIDREA FACHO FIXO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 40° 60W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: HIDREA FACHO FIXO-CI-EM-GE-FF140-60-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 245mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 60W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	245
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	60W
Fluxo Luminária	5744lm
Intensidade	11101cd
Eficácia	96lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	127lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6884lm
Potência do LED	54W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C