

HIDREA FACHO FIXO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 60° 20W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: HIDREA FACHO FIXO-CI-EM-GE-FF160-20-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 135mm | B = Ø152mm



| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 135 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1429lm |
| Intensidade | 1574cd |
| Eficácia | 71lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 112lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1938lm |
| Potência do LED | 17,3W |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C