

# HIDREA FACHO FIXO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 60° 28W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26


REF.: HIDREA FACHO FIXO-CI-EM-GE-FF160-28-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 135mm | B = Ø152mm



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 135                               |
| Largura               | Ø152                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 28W                               |
| Fluxo Luminária       | 2399lm                            |
| Intensidade           | 2638cd                            |
| Eficácia              | 86lm/W                            |
| Facho                 | 60°                               |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2    |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Eficácia do LED       | 131lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 3167lm                            |
| Potência do LED       | 24,1W                             |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C