

# HIDREA FACHO FIXO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 60° 42W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: HIDREA FACHO FIXO-CI-EM-GE-FF160-42-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 147mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 42W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	147
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	3125lm
Intensidade	3436cd
Eficácia	74lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	123lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4137lm
Potência do LED	33,5W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C