

HIDREA FACHO FIXO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 24° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: HIDREA FACHO FIXO-X-CI-EM-GE-FF124-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 105mm | B = Ø152mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	105
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	501lm
Intensidade	1619cd
Eficácia	84lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-6/<-6
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C