


# HIDREA FACHO FIXO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 60° 6W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: HIDREA FACHO FIXO-X-CI-EM-GE-FF160-6-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 105mm | B = Ø152mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	105
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	636lm
Intensidade	708cd
Eficácia	106lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	169lm/W
Fluxo Luminoso do LED	913,2lm
Potência do LED	5,4W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C