


HIDREA FACHO FIXO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 24° 6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: HIDREA FACHO FIXO-X-QD-EM-GE-FF124-6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 105mm | B = 152mm | C = 152mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	105
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	747lm
Intensidade	2415cd
Eficácia	125lm/W
Facho	24°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-6/<-6
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	945,6lm
Potência do LED	5,4W