


# HIDREA FACHO FIXO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 60° 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
21-06-26

REF.: HIDREA FACHO FIXO-X-QD-EM-GE-FF160-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 105mm | B = 152mm | C = 152mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	105
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	618lm
Intensidade	688cd
Eficácia	103lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W