

HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 14W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR124-14-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 120mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	120
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1326lm
Intensidade	6089cd
Eficácia	95lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1543lm
Potência do LED	11,9W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C