

HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR124-28-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)



A = 100mm | B = Ø152mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2246lm
Intensidade	5428cd
Eficácia	80lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	101lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	24,8W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C