

HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR140-14-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø152mm



| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 90 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 1284lm |
| Intensidade | 2169cd |
| Eficácia | 92lm/W |
| Facho | 40° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 132lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1565lm |
| Potência do LED | 11,9W |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C