

HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 42W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR160-42-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 115mm | B = Ø152mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	115
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	2838lm
Intensidade	2528cd
Eficácia	68lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	107lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3660lm
Potência do LED	34,3W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C