HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 20W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR124-20-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1723lm
Intensidade	5452cd
Eficácia	86lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	112lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1938lm
Potência do LED	17,3W

A = 100mm | B = 152mm | C = 152mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br