

# HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 28W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
25-05-26



REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR160-28-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2506lm
Intensidade	2233cd
Eficácia	90lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	127lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3051lm
Potência do LED	24,1W

A = 100mm | B = 152mm | C = 152mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C